

ЕСКАДРА



Випуск №1

на столі

паперова модель



Серія 1: Військово-Морські Сили України

Корвети «ЧЕРНІГІВ» і «ВІННИЦЯ»

Автор моделі А. Празукін

Корвет «ВІННИЦЯ»



Фото Віталія Костриченка

Корвет "Вінниця" (колишній ПСКР "Дніпро", заводський номер 775), який з 7 квітня 1977 року і по сьогоднішній день постійно знаходиться у складі першої лінії діючих сил флоту.

Після передачі корабля Військово-Морським Силам України корвет "Вінниця" брав участь у багатьох флотських і міжнародних навчаннях: "Кооператив партнер-96", "Море-96", "Класика-96", "Збір-похід-99", "Фарватер миру-99", "Кооператив партнер-2000", "Бриз-2002", "Фарватер-Форпост-2002", "Кооператив партнер-2004" та багатьох інших.



Емблемою корвету "Вінниця" є герб цього міста, даний йому в 1650 році королем Яном Казіміром.

Герб зображує в червоному полі золоту уду, що розділена на два жала в сторони і у корені містить хрест; під удою косим хрестом покладені два мечі металевого кольору.

Корвет «ЧЕРНІГІВ»



Символікою корабля є щит, де на фоні блакитного та жовтого кольорів поєднані зображення прапора Військово-Морських Сил України та герба міста Чернігів, стилізованого силуету пантери – як символу миттєвості та сили – та девізу екіпажу "Перемога в ім'я життя!"

Корвет "Чернігів" (заводський номер 177), у минулому ПСК "Ізмаїл", побудовано Зеленогорським судобудівним заводом у 1980 році. Заразовано до складу Морських частин прикордонних військ КДБ СРСР 17 лютого 1981 року.

З 1981-го до 1989 р. корабель знаходився в строю більше 2000 діб – п'ять з половиною років, з них на бойових службах – 1053 доби (майже 3 роки). В ході прикордонних рейдів було оглянуто 5459 суден і 5936 чоловік, 296 кораблів затримано, з них 14 – іноземні шхуни. У лютому 1986-го і у лютому 1989 року в складі кораблів КЧФ брав участь у видворенні з територіальних вод СРСР загону кораблів ВМС США – крейсера "Yorktown" і есмінця "Keron".

Будучи у складі ВМС України, корвет "Чернігів" неодноразово брав участь в багатьох багатонаціональних навчаннях: "Штурм-96", "Класика-96", "Море-96" і "Сі бріз-97".



Фото Віталія Костриченка

Водотоннажність (т): стандартна - 825, нормальна - 903, повна - 982, найбільша - 1009.

Розміри (м): 71,20 x 10,29 x 5,85 (з урахуванням обтікача ГАС). Енергетична установка (к.с.): ДГТУ ГТД 1 x 18,000, дизелі 2 x 1000. Швидкість повного ходу - 35 вузлів, дальність плавання при швидкості в 14 вузлів - 2700 миль. Автономність - 9 діб. Озброєння: 2x2АК-725, 2x2 533-мм ТА, 2x12 РБУ-600. РЛС: "Рубка", "Дон". ГАС "Шелонь", "Аргунь", "Хоста". Екіпаж - 60 чоловік.

СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ

РОБОЧЕ МІСЦЕ, ІНСТРУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Перед тим, як приступити до виготовлення моделі, необхідно обладнати робоче місце. Ним може стати добре освітлений стіл, на якому завжди під рукою мають заходитись ножиці, гострий ніж, бритвене лезо, металева лінійка, циркуль, "простий" гостро заточений олівець, кулькові ручки, пензлики для фарби та клею, прозора калька і копіювальний папір. Склєювання деталей моделі бажано робити клеєм ПВА. Цей клей досить зручний для моделіста, адже він не токсичний, безколірний при висиханні і має добре клеючі якості.

I. КОРПУС І ГВИНТОВО-КЕРМОВА УСТАНОВКА

Основою будь-якого корабля є його корпус, який служить для утримання судна на водній поверхні та надає йому мореплавних якостей. При цьому він спроможний розмістити в собі обладнання і механізми надбудови і озброєння, а також приміщення для життєдіяльності екіпажу. Виходячи з цього, корпус корабля, як і корпус моделі, повинен мати одну важливу якість - міцність, тому деталі корпусу і надбудов повинні заходитись на жорсткому картоні. Увага! Аркуш №1 і №2 необхідно перевести на жорсткий картон.

Розпочнемо набір корпусу (на ескізі і кресленні вказаний під № I), як це показано на малюнку Ia (аркуш №1). Вирізавши деталі A1 A2, A3 і шпангоути обох бортів, з'єднуємо їх, створюючи своєрідний скелет, який, в свою чергу, наклеюємо на нижню частину верхньої палуби A4, приkleюємо транець. Наступний етап нарізати смужки з тонкого паперу і наклеїти їх на скелет корпусу моделі так, як це показано на малюнку I,b.

БОРТИ І ДНИЩЕ

Обшивку корпусу моделі неможливо виконати з суцільного куска картону, бо сам корпус має плавні обводи. Для початку до шпангоутів приkleїмо борти 1 і 2, попередньо підгнувши під кутом місця для склеєння (мал. I,c), потім на кіль, шпангоути і борти наклеїмо днищеву конструкцію, яка складається з деталей 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10, що стикуються одна з одною. Дамо

корпусу просохнути. В отвори мінних доріжок (мал. I,e) вклеймо деталі 12 і 121.

Тепер приkleїмо пасивні заспокоювачі хитавиці (дет. 11) і привальні бруски (дет. 56, 57) (мал. I, d).

Завершуються корпусні роботи встановленням обтічника гідроакустичної станції (дет. A19 A23 и 14 - 18), гвинтово-кермової групи (дет. 19, 20, 21, 22, 23, 120, 120a, 120b и 120c) і труб відведення газовикидів (дет. 53 - 54)(мал.I, d).

Гвинтово-кермова група виготовляється наступним чином: керма (дет. 22) складаються з деталей 21, 22 і 23, які склеюються між собою, а в нижню частину їхньої основи вставляється тонкий дріт або голки, завдяки яким керма будуть кріпитися в отвіри на кормовій частині днищової конструкції обшивки корпусу (мал. I, m).


Тепер розпочнемо роботу безпосередньо по виготовленню двигунів судна. На малюнках I,f і 1,h показано, як зібрати кронштейни валоліній і "сорочки" валоліній. Приkleїмо їх до днища. Наступним етапом буде виготовлення трьох трилопатевих гвинтів, як це показано на малюнку. На металевий вал відповідного діаметру намотати смужку тонкого паперу (дет.24a). Щоб надати гвинту конусоподібного вигляду, нанклеймо на кінець валу дет 24b. Потім на потовщення валу, що утворилось, приkleїмо пелюстки (дет. 24c). Гвинти готові, тепер їх необхідно поставити на свої штатні місця.


II. НОСОВІ НАДБУДОВИ


На мал. II,a зображені скелет надбудови, що складається з деталей основи A5, які при наклеюванні на верхню палубу A4 утворюють технологічні пази. В них, спочатку проклеївши, необхідно вставити деталі B1 B5'. Деталь верхньої частини надбудови А6 приkleється до деталей B1 B5' зверху, чим утворюється конструкція на зразок вежі. На А6 наклеїмо палубу надбудови (дет. 28), (мал. II,b).


III. НАДБУДОВА ПІВБАКУ

Збирання надбудови півбаку показано на мал. III,a, аркуш №1. Основна деталь 25 має складну геометричну форму, крім того, надбудова півбаку утворює і димову трубу.













IV









Деталь необхідно вирізати, продавити ножицями місця згонів і встановити, притиснувши її по місцю і приклейши основою до головної палуби і до основи носової надбудови А4.

IV. КОРМОВА НАДБУДОВА

Збирання надбудови показане на малюнку IV, аркуш VI. Надбудова складається з наступних деталей: основа надбудови А24 і Б8, Б9 верхня частина надбудови (А25), палуба (68). Обшивку кормової надбудови утворюється дет. 67.

V. РУБКА

Збирання показане на мал. V, Va (аркуш №2). Рубку можна зробити наступним чином. До основи жорсткого картону рубки А7 приклейти поперечні і повздовжні шпангоути Б6 і Б7. На верхню частину шпангоутів приклейти палуби А8, А9 і А10, також виконані з жорсткого картону, поверх яких наклеїти тонкий картон палуби (дет. 30). Конструкцію, що сформувалась, обклейти бортами (дет. 29). В носову частину приклейти повітровідбійники (дет. 51, 52), кронштейн прожектора і сам прожектор (дет. 118, 119), до кормової частини рубки приклейти зібрану вентиляційну решітку (дет. 35, 36, 37) і двоє входних дверей (дет. 87, 88). На палубу рубки встановити: ходовий місток (дет. 33).

VI. ФОК-ЩОГЛА

На мал. VI, аркуш №2 показане збирання щогли. Основна деталь тумба щогли 38, на яку кріпляться всі основні деталі. Складність при виконанні елементів щогли виникає при виготовленні ажурних щогл: вони виготовляються самостійно з тонких трубочок пластмаси, нагрітої над полум'ям свічки. Креслення ажурних щогл показане на аркуші VI.

ОЗБРОЄННЯ

Збирання комплексів "АК-725" (дет.5), РБУ-6000 (дет. 6), торпедного апарату (дет. 17) показані на аркуші №2, мал. VI, VI,a та VI,d.

ЗАВЕРШЕННЯ ПОБУДУВАННЯ

Масштабні моделі є зменшеною копією судна-

прототипу і тому моделісти намагаються виконати якомога точніше елементи масштабної моделі і наситити її найбільшою кількістю дрібних деталей: вентиляторами, рятувальними кругами, кнектами.

На модель необхідно встановити якір, державний герб України, антени радіозв'язку, шлюпку, шлюпбалки, прапор і гюйштоки все це необхідно виконати з великою точністю і акуратністю, інакше модель буде виглядати неохайно.

ПОФАРБУВАННЯ

Важливим моментом після побудування моделі є її пофарбування. Добре виготовлену модель можна зіпсувати поганим пофарбуванням, тому фарбувати її треба досить обережно.

Зклесний корпус треба ретельно ошкурити, всі щілини зашпатлювати, оскільки пофарбування не сховає, а навпаки, підкresлити всі недоліки, що були допущені при побудуванні. Шпатлевку можна зробити з суміші тальку і нітролаку: на один об'єм тальку два об'єми нітролаку. Підготовленою шпатлевкою за допомогою плоского і м'якого пензлика рівномірно покривають увесь корпус шаром відповідної товщини. Цю операцію повторюють через певний час, коли перший шар повністю висохне, але не раніше, ніж через 24 години. Потім шліфують корпус дрібнозернистим наждаковим папером.

Для пофарбування краще за все підходить акварельна або нітрофарба. Слід пам'ятати, що нітрофарбу треба наносити тільки на нітрофарбу. Якщо застосувати фарбу на іншій основі, то можна зовсім зіпсувати модель.

При пофарбуванні моделі пензель краще вести весь час в одному напрямку. Як головний принцип слід прийняти, що фарбують хрест-навхрест, тобто один шар наносять довж, а інший поперек фарбованої поверхні. Після того, як ці шари висохнуть, обробляють пофарбовану поверхню дрібнозернистим наждаковим папером і фарбують знов, доки не отримають рівної, майже дзеркальної поверхні.

Слід також пам'ятати, що краще всього пофарбування моделі здійснювати в розібраному вигляді, і, дочекавшись висихання фарби на деталях, приступити до збирання.



Фок-щогла.



Вид на кормову надбудову (лівий борт).



Вид на кормову надбудову.



Сигнальний місток.



РБУ - 6000

ФОТО автора


Видано за сприянням телерадіокомпанії "БРИЗ"
Військово-Морських Сил ЗС України,
Міжнародного благодійного фонду
Гетьмана Сагайдачного та
видавництва "Орел", 2004 р. Тир. 1000 прим.

З питань оптових закупок звертатись
за тел.: 8-066-755-27-04. Для листів: 73009, м.Херсон, а/я 12.

У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ:
модель корвету Військово-
Морських Сил України
«ЛУЦЬК» (проект 1124 МУ)



Корвет проекту 1124П «БІННИЦЯ»



Лучшие картонные модели из Польши!

Каталог "Наварин" является официальным дистрибутором фирм Modelik, Gomix (Fly Model), Quest и GPM в России и странах СНГ. Постоянно в ассортименте свыше 200 наименований картонных моделей кораблей, авиации и бронетехники по самым низким ценам.

Мы осуществляем прямые поставки картонных моделей от польских производителей и их продажу в Санкт-Петербурге. Модели также можно заказать по почте. Высылаем подробный бесплатный каталог. За его получением обращайтесь по адресу: Хотькину Д.В., а/я 449, Санкт-Петербург, 198259. Интернет: <http://www.navarin.ru>. E-mail: navarin@narod.ru. Тел. (812) 941-62-95

1. Гюйсшток.
2. Якір Холла.
3. Брашпиль.
4. Хвилевідхилювач.
5. АУ АК-725.
6. РБУ-6000.
7. Ходовий місток.
8. Сигнальний прожектор.
9. Візорна колонка
10. РЛС "Дон".
11. РЛС МР-302 "Рубка".
12. Радіопеленгатор.
13. Грибки повітrozабірника.
14. Антена.
15. Кранець.
16. Балон стислого повітря.
17. 2x533-мм торпедний апарат ДТА-53-1124.
18. Радар.
19. Переносячий забортний трап.
20. РЛС пошуку повітряних і надводних цілей.
21. Флагшток.
22. Кермова група.
23. Кришка мінного сліпа.
24. Гвинтокермова група.
25. Шестивесельний ял.
26. Кришка ГАС.
27. Баркас.
28. Обтікач ГАС МГ-332Т.